



Máquinas agrícolas & Remolques

## >> Acoplado Forrajero AFO 14

# OMBU

*usted nos conoce*

- Gran calidad del forraje obtenido
- Solidez estructural
- Descarga delantera y trasera



Industria  
Argentina 100%



Mejor relación  
precio calidad



Atención  
personalizada



Unidad  
de exportación



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
ISO 9001: 2000

## » Acoplado Forrajero AFO 14



Caja de mando



Caja inversora



Conjunto de transmisión



Transmisión del conjunto rastreador



Boquilla de descarga



Molinos trituradores



Suspensión y rodado



Compuerta trasera de descarga



Lanza telescópica

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Sistema de molinos desmenuzadores:** con mando independiente que permite la entrega de forraje descompactado y eventualmente mezclado con otros suplementos.

**Conjunto de transmisión:** de fácil acceso a las transmisiones de engranajes y cadenas que componen los mandos, facilitando las tareas de mantenimiento.

**Lanza telescópica:** cuenta con un registro de 6 posiciones para lograr la distancia apropiada al tractor de acuerdo a la longitud de la barra cardánica.

**Acarreador principal:** de importante intervención en la mezcla, ya que es el encargado de llevar el forraje hacia los molinos desmenuzadores. Luego de realizada la mezcla, e invirtiendo el sentido de la marcha mediante la caja inversora, transporta el material hacia la compuerta trasera en caso de necesitar realizar descarga a granel.

**Acarreador lateral:** se encuentra al frente y por debajo de los molinos desmenuzadores, siendo el encargado de transportar la mezcla hasta la boquilla para su posterior descarga y asegurar la calidad de la misma.

**Compuerta trasera:** de fácil apertura para realizar la descarga a granel y cuenta además con gomas de contención para evitar fuga de material al estar cerrada.

**Tren delantero:** compuesto por un aro a bolillas de 790 x 60 mm, eje de 3" y dos paquetes de elásticos reforzados tipo agrícola 63 x 10 x 11 hojas.

**Tren trasero:** compuesto eje de 3" y dos paquetes de elásticos reforzados tipo agrícola similar anterior.

#### Opcionales:

- Sistema de mando individual del acarreador principal en dos mitades, lo que asegura la continuidad del trabajo aún en caso de rotura de alguna cadena.

- Variador de velocidades de amplio rango (modelo registrado), que posibilita la dosificación del material efectuando una entrega uniforme de acuerdo a los requerimientos de cada caso.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Capacidad de carga:</b>  | 14 mts <sup>3</sup>   |
| <b>Rodado:</b>              | tipo guía 10.00 x 16" |
| <b>Altura lateral:</b>      | 2750 mm               |
| <b>Largo:</b>               | 5580 mm               |
| <b>Ancho de trocha:</b>     | 1470 mm               |
| <b>Ancho de transporte:</b> | 2350 mm               |
| <b>Tara:</b>                | 2760 Kg.              |

