

**ACOPLADO
TODO PUERTAS**

VERSATILIDAD EN CARGAS A GRANEL Y PALETIZADA.

OMBU

Máquinas agrícolas & Remolques



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 8000 - 889 / RI 8000 - 890



**VERSATILIDAD Y RESISTENCIA.
PARA UNA LOGÍSTICA
ÁGIL Y SEGURA.**



Puertas traseras tipo libro con troneras.



Puertas traseras tipo cerealeras.



Puertas laterales.



Cajón de herramientas plástico.




Parantes desmontables y ajustables con
bulones de rosca de avance rápido.

PUERTAS

La unidad puede adquirirse en 3 configuraciones de puertas diferentes:

3 puertas dobles.




4 puertas simples




4 puertas dobles



DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)



E: 2586 mm



La unidad puede adquirirse en las siguientes versiones:

Opción 1-

Largo: 8850 mm. Altura de puertas: 1600 mm.

Opción 2-

Largo: 8850 mm. Altura de puertas: 1800 mm.

Opción 3-

Largo: 9300 mm. Altura de puertas: 1600 mm.

Opción 4-

Largo: 9300 mm. Altura de puertas: 1800 mm.

Opción 1:

A:1600 mm. B:8850 mm. C:2980mm. D:3220mm.

Opción 2:

A:1800 mm. B:8850 mm. C:3180mm. D:3420mm.

Opción 3:

A:1600 mm. B:9300 mm. C:2980mm. D:3220mm.

Opción 4:

A:1600 mm. B:9300 mm. C:3180mm. D:3420mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo nominal: Versiones de 8.85 m. y 9,30 m. (Medidas Exteriores)

Ancho: 2,58 m.

Tara en orden de marcha:

Versión de 8,85 m: 6300 Kg.

Versión de 9,30 m: 6700 Kg.

Chasis:

Plataforma tipo Doble T con piso de acero Liso o antideslizante.

Puertas Laterales:

Puertas de apertura Lateral montadas sobre bisagras con cierre lateral e inferior tipo piedrero para total seguridad. La unidad se encuentra disponible en 3 configuraciones de puertas: 3 puertas dobles, 4 puertas simples y 2 puertas dobles.

Puertas traseras:

Las puertas traseras pueden ser de dos tipos:

-Tipo libro con apertura de 270° con troneras inferiores para la descarga de cereal.

-Tipo cerealeras.

Rodado:

Es posible equipar con las siguientes llantas:

Estandar: llantas disco de 8.25 x 22.5" sin cámara.

Opcional: llantas disco 9.00 x 22.5" sin cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara.

Suspensión:

Elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7 mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2 mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK.

Frenos:

Frenos de 8" Meritor sistemas Q Plus. Leva con bujes lubricados, elemento de fricción FRAS - Le, SPRING BRAKE en donde lo requiere.

Este equipamiento de frenos cumple con la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449.

Ejes:

Tubulares de acero microaleado SAE 1541 de Ø 5" y puntas de acero aleado, tratadas termicamente y soldadas por fricción al tubo. Rodamientos gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante.

Lubricación a grasa.

Pintura poliuretánica de 90 micrones de espesor.

Sistema lumínico de led y lamparas.

Paragolpe rebatible, volcable y desmontable.

Guardafangos de goma y plástico, cajón de herramientas plástico, arcos porta lona, boquillas de descarga de cereal, cadenas o fajas de seguridad interiores, argollas de amarre en piso y parantes laterales, bandas perimetrales reflectivas, porta auxilio doble.

El equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.



0800 888 OMBU
WWW.REMOLQUESOMBU.COM.AR

FACEBOOK.COM/OMBULASPAREJAS | YOUTUBE.COM/OMBULASPAREJAS