

BITREN CEREALERO

CAPACIDAD DE CARGA TOTAL 52.5 TONELADAS
PBTC 75 TONELADAS

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 889 / RI 9000 - 990



Capacidad de carga total de 52.500 Kg

Está compuesto por un vagón delantero y uno trasero, ambos con una capacidad de carga neta de 26.250Kg

Tara primer semi: 6.720 kg

Tara segundo semi: 6.240kg

Fabricado íntegramente en Chapa de Alta Resistencia.

Capacidad volumétrica (35+ 35)m³

Peso bruto total combinado PBTC 75 toneladas.

Suspensión neumática integral ITG marca Boero.

Primer eje elevable y descenso automático, con la carga y con la velocidad.

Sistema de frenos neumático con sistema antibloqueo ABS, sistema electrónico de frenado EBS en todos los ejes y control electrónico de estabilidad ESC - RSS.

Tándem de ejes con sistema de balanza referencial visualizable en el tablero digital.

Iluminación totalmente con sistema Led y faros de luz antiniebla.

Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM-AITA 10276.

Paragolpes trasero cumple la norma IRAM-AITA 10260.

Cajones de herramientas plásticos. Tanque de agua

Este equipo optimiza significativamente la actividad del transporte de granos, no solamente por su gran capacidad de carga sino también por su velocidad de vaciado.

El vagón delantero tiene una velocidad de descarga de 55 segundos y el trasero de 2 minutos, 20 segundos.

Menos tiempos operativos significan una importante reducción de costos.